



基板チップ用非鉄金属セパレーター
 選別有効巾：450mm
 ドラム径：270φ ドラム巾：700mm
 ベルト巾：530mm
 ベルト駆動：3相200V-0.75KW
 ドラム駆動：3相200V-2.2KW
 振動フィーダー駆動：3相200V-0.4KW
 ベルト速度：20~100mm/min(周波数と同じ)
 ドラム回転数：500~1800rpm(60hz=1800rpm)
 総合質量：約1300kg
 フレーム巾：1000mm フレーム長：2100mm
 ホッパー架台長：2970mm 最大長：3070mm
 排出ホッパー高さ：900mm
 機械最大高さ：2145mm(点検口開口時2420mm)
 機械最大巾：1538mm

塗装色(青)

| | | | | | | | | |
|---|-----------|------|----|----|----|------------|--------------------|-------------|
| 2 | | | | | | 尺度 A3-1:25 | アルミ選別機+振動フィーダ(外形図) | 数量 1式 |
| 1 | | | | | | 材質 | 図番 ALS-2745K-00 | 納期 --/--/-- |
| 0 | H18.09.24 | 新規作成 | | | | 製図 | 承認 | 改訂 0/1/1 |
| | 番号 | 日付 | 記述 | 製図 | 設計 | 承認 | 株式会社 エーイーエム | 型式 ALS-K |